

L'interphone Akuvox R20K se distingue par son format compact, idéal pour les petits espaces.

Il est équipé d'un clavier numérique et possède la saisie de codes PIN pour un meilleur contrôle d'accès



Recommandé pour :



Bureaux



Logements

COMMUNICATION
BIDIRECTIONNELLE



CARTES RFID
13,56 MHz et 125 kHz
LECTEUR NFC




TECHNOLOGIES SIP



ANNULATION DE
L'ÉCHO



ALIMENTATION PoE



185 X 85 X 24 MM



CAMÉRA 2 M PIXELS



CLAVIER NUMÉRIQUE
RETROECLAIRÉ

ONVIF® COMPATIBLE ONVIF

Caractéristiques principales	
Face avant	Alliage d'aluminium
Caméra	2 M pixels, lumière automatique
Capteur de luminosité	Oui
Capteur infrarouge	Oui
Lecteur Wiegand	Oui
Sorties relais	2
Entrées	2
Lecteur de carte RF	13.56 MHz et 125kHz
Microphone	-40 dB
Haut-parleur	4 Ω / 3 W
Ports Ethernet	1 x RJ45, adaptatifs 10 / 100 Mbps
Alimentation	12V DC (si non alimenté en PoE)
Indice de protection	IP65
Installation	Encastré ou saillie
Dimension encastré	226 x 108 x 52 mm
Dimension saillie	185 x 85 x 24 mm
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %
Température de fonctionnement	-20 °C à 65 °C
Température de stockage	-40 °C à 70 °C

Audio	
SIP v1	RFC2543
SIP v2	RFC3261
Codec audio à bande étroite	G.711a, G.711μ, G.729
Codec audio à large bande	G.722
DTMF	DTMF en bande, hors bande (RFC2833), SIP Info
Annulation d'écho	
Détection d'activité vocale	
Générateur de bruit de confort	

Vidéo	
Capteur	1 / 2,7'' CMOS
Pixels	CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p
Codec vidéo	H.264
Résolution vidéo	1920 x 1080p
Taux de transfert d'image maximal	720p - 30fps
Angle de vue	110 ° (H) / 58 ° (V)
LED IR haute intensité pour l'éclairage de l'image pendant heures sombres avec capteur de lumière interne	
Compatible avec services tiers (ex: NVR)	

La mise en réseau	
Prise en charge des protocoles	IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP

Déploiement et maintenance	
Auto-Provisionnement	
Portail de gestion Web	
Dépôt de paquets sur le web	
Sauvegarde / restauration de la configuration	
Mise à jour du micrologiciel	
Historique système (y compris les historiques d'accès à la porte)	